

ÖZ KAUÇUK LASTİK EŞYA TİC.A.Ş.

*İKİTELLİ OSB.MAHALLESİ
BEDRETTİN DALAN BULVARI
İPKAS İŞ MERKEZİ C BLOK
NO:39 KAT:1 D:70
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL*

*TELEFON : (0212) 549 47 71 / 72
FAX : (0212) 549 47 73*

URUNLER

KAUÇUK LEVHALAR

Genelde endüstriyel alanda kullanılan her türlü kimyasal ortama uygun, (NR, NBR, CR(NEOPREN), EPDM, SİLİKON KAUÇUK bazlı lastik levhalarımız mevcuttur.

- **Kalınlık** : 2 – 50 mm.
- **En** : 1000 mm.
- **Boy** : 2000 – 10.000 mm

Olarak muhtelif ebatlarda çeşitli Kauçuk Lastik Levhalarımız mevcuttur.



URUNLER

BEZLİ VE SAF LEVHALAR

Bu levhaların bezli ve bezsiz iki çeşidi bulunmaktadır. Kullanılan amaç doğrultusunda pek çok alanda tercih edilirler. Genel olarak contalık gibi sızdırmazlık elemanlarında, taban ve yer döşemelerinde, izolasyon amaçlı gibi çeşitli alanlarda tercih edilirler.

- **Kalınlık** : 2 – 50 mm.
- **En** : 1000 mm.
- **Boy** : 2000 – 10.000 mm



URUNLER

DİELEKTRİK LEVHALAR (İZOLE HALI)

Çalışanların iş güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması yasal olarak zorunlu olan izole zemin kaplamasıdır. Genelde Elektrik santralleri, trafo merkezleri, elektrikle çalışan makine ve çalışma tezgahları, pano önleri gibi elektrik akım riski bulunan tüm alanlarda kullanılır. İzole halılar TSE dayanım standartlarına göre üretilmektedir.

- Doğal kauçuk esastır. %100 tam koruma sağlar.
- Kaymazlık sağlayan bir yapıdadır ve bir yüzü desenlidir.
- Aside karşı dayanıklıdır. Yalıtkan olup, ısı (-25 °C ile 70 °C arası) ve neme dayanıklıdır.
- Su çekme ve tutma özelliği olmadığından ıslak koşullarda bile rahatlıkla kullanılabilir.
- İzolasyon özelliği nedeniyle, sıcak ve soğuktan etkilenmez.
- Uzun ömürlü, dayanıklı ve ekonomiktir. Montaj ve döşemesi çok kolaydır.
- Kalınlık : 2mm. , EN : 1000.mm. , BOY : 2000 – 10.000 mm. (10 kV)
- Kalınlık : 3mm. , EN : 1000 mm. , BOY : 2000 - 10.000 mm. (20 kV)
- Kalınlık : 5mm , EN : 1000 mm. , BOY : 2000 – 10.000 mm. (36 kV)



URUNLER

EPDM KAUÇUK LEVHALAR

Yüksek ısı, ozana ve alkol gibi kimyasallara karşı dayanıklı olan levha çeşididir.

- Kalınlık : 2 - 50 mm
- En : 1000 mm.
- Boy : 2000 – 10.000 mm



URUNLER

NİTRİL LASTİK LEVHALAR

Her türlü hayvansal ve bitkisel yağlara, petrole ve sulu asitlere karşı dayanımı olan levha türüdür.

- **Kalınlık** : 2 – 50 mm.
- **En** : 1000 mm.
- **Boy** : 2000 – 10.000 mm



URUNLER

KUMLAMA LASTİK LEVHALAR

Kumlama odalarında kullanılır. Kum ve bilye püskürtmelerine , darbe ve aşınmaya karşı dayanıklı olmakla birlikte, yumuşak bir üründür. Gürültü ve titreşimi önlemek amacıyla makine altları gibi alanlarda kullanılabilen levha çeşididir.

- **Kalınlık** : 2 - 50 mm
- **En** : 1000 mm.
- **Boy** : 2000 – 10.000 mm



URUNLER

NEOPREN LASTİK LEVHALAR

Aşınma ve yırtılma , aleve , deniz suyuna, asitlere ve gaz geçirgenliğine dayanımı çok iyi olan levha türüdür.

- **Kalınlık** : 2 – 50 mm
- **En** : 1000 mm.
- **Boy** : 2000 – 10.000 mm



URUNLER

MERDANE KAUÇUK KAPLAMA

Plastik, ambalaj, matbaa ve tekstil sektörü gibi pek çok alanda kullanılan, çalışılan ortam şartlarına uygun olarak merdane kauçuk kaplanması ve taşlama yapılmaktadır.

- Plastik Ve Ambalaj Merdaneleri
- Matbaa Merdaneleri
- Tekstil Merdaneleri
- Ahşap Ve Kağıt Merdaneleri
- Poliüretan Merdaneleri
- Demir Çelik Ve Alimünyum



URUNLER

DPL LINEPRO Class 00/1/2/3/4 Yalıtkan eldiven

Bu ürün Avrupa PPE düzenlemesi EU 2016/425 tarafından kişisel koruma ekipmanları (PPE) kategori III olarak sınıflandırılmıştır ve EN 60903:2003 ve IEC 60903:2014 gibi uyumlaştırılmış Avrupa standartları yoluyla bu düzenlemeye uymaktadır.

- Malzeme: Doğal Kauçuk (Lateks)
- Beden: 10-11
- Paketleme: 1 çift kutu

Özellikler:

- Eldivenler elektrik yalıtımı için test edilip onaylanmıştır.
- Yıpranmaya dayanma ve uzun süreli kullanım için esnek yapıya sahiptir.
- Hiçbir deterjana gerek kalmadan sadece sabunla hafif yıkama ve iyice durulama ile temizliği sağlanır.
- Herhangi bir ısıya ihtiyaç duymadan sadece hava ile kurur.
- Aside, çok düşük sıcaklığa ve yağa karşı dayanıklıdır.



URUNLER

DPL LINEPRO Class 00/1/2/3/4 Yalıtkan eldiven

Class Tablo

SINIFLAR	KALINLIK	ÇALIŞMA VOLTAJI	TEST VOLTAJI
Class 00	1.10 mm	500 V AC	2.500 V AC
Class 0	1.60 mm	1.000 V AC	5.000 V AC
Class 1	2.10 mm	7.500 V AC	10.000 V AC
Class 2	2.90 mm	17.000 V AC	20.000 V AC
Class 3	3.5 mm	26.500 V AC	30.000 V AC
Class 4	3.6 mm	36.000 V AC	40.000 V AC



URUNLER

Strom Novax Elektrik İzole Eldiven Class 00/1/2/3/4

EN/IEC 60903 standartlarına uygun olarak üretilmiş izole eldivendir.

Doğal kauçuktan, kullanım kolaylığı amaçlanarak el anatomisine uygun ve uyumlu olarak, farklı ölçülerde üretilen eldivenler rahat ve esnek kullanım yapısına sahiptir.

Elektrik bulunan alanlarda yapılan bütün çalışmalarda hem işçinin güvenliğini ve sağlığını, hem de iş yeri güvenliği gereği can dostu NOVAX İzole Elektrikçi Eldivenleri, Avrupa ve Dünya standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve güvenle kullanılmaktadır.



URUNLER

Strom Novax Elektrik İzole Eldiven Class 00/1/2/3/4

Sınıf (Class)	Voltaj (Voltage)	Uzunluk (mm)	Kategori
00	≤ 500 V	280 - 360	AZC
0	≤ 1000 V	280 - 360	AZC
1	≤ 7500 V	360	AZC
2	≤ 17000 V	360	RC
3	≤ 26500 V	410 - 460	RC
4	≤ 36000 V	410 - 460	RC

Kategorideki harflerin Anlamı:

A: Asit

Z: Ozon

H: Petrol

C: Çok düşük sıcaklıkları

R: A + Z + H

